

SISTEMI DI PROTEZIONE GENERALE PER RETI MT - Norma CEI 0-16

TA, TO, TV non automaticamente idonei per protezioni non integrate

**Agg.
17 febbraio 2025**

COSTRUTTORE	MODELLO	RAPPORTO	PRESTAZIONE [VA]	UTILIZZO	NOTE	DATA PUBBL.
ABB S.p.a.	TR11S	40/1	0,5	- TO omopolare con relè ABB REF610 -REF542plus	Tipo chiuso, diametro 110mm	6 febbraio 2013
F.T.M. S.r.l.	AO40G	100/1 A/A	0,5	- TO omopolare con relé: • Microelettrica Scientifica Tipo N-DIN-016 • Alstom Grid Tipo VPR P16, MX3AMD016A • Thytronic NA10, NA016, NA30, NA60 • COL Giovanni Paolo IFD4N-A1, IFX3S, IFX4N-A1	Tipo chiuso, diametro 110mm	6 febbraio 2013
F.T.M. S.r.l.	AO40G	100/1 A/A	1	- TO omopolare con relé Thytronic NA10, NA30, NA60, NA016	Tipo chiuso, diametro 110 mm	6 febbraio 2013

SISTEMI DI PROTEZIONE GENERALE PER RETI MT - Norma CEI 0-16

TA, TO, TV non automaticamente idonei per protezioni non integrate

Agg.
17 febbraio 2025

COSTRUTTORE	MODELLO	RAPPORTO	PRESTAZIONE [VA]	UTILIZZO	NOTE	DATA PUBBL.
-------------	---------	----------	---------------------	----------	------	-------------

Reg.srl	Serie TTA /TTSA/ TN	50/1 100/1 150/1 300/1 400/1 600/1	2,5/2 2/1 1 2,5 2,5 2,5	- TA di fase con relè: • Microelettrica Scientifica MC20-016 • SEB IFX3S • Siemens Argus 7SR10 • Thytronic NA016, NA10, NA30, NA60	Cablaggio TA+Relè Prot: L ≤ 10 m S = 4 mmq Tipo chiuso, diametri 55 – 70 – 75 – 80 – 95 mm	18 gennaio 2018
Reg.srl	Serie TT/TTO	100/1 50/1	0,5/1 1	- TO omopolare con relè: • Microelettrica Scientifica MC20-016 • SEB IFX3S • Siemens Argus 7SR10 • Thytronic NA016, NA10, NA30, NA60	Cablaggio TA+Relè Prot: L ≤ 10 m S = 4 mmq Tipo chiuso, diametri 95 – 105 – 110 – 160 – 200 – 210 – 300 – 320 mm	18 gennaio 2018

SISTEMI DI PROTEZIONE GENERALE PER RETI MT - Norma CEI 0-16

TA, TO, TV non automaticamente idonei per protezioni non integrate

Agg.
17 febbraio 2025

COSTRUTTORE	MODELLO	RAPPORTO	PRESTAZIONE [VA]	UTILIZZO	NOTE	DATA PUBBL.
-------------	---------	----------	---------------------	----------	------	-------------

Reg.srl	Serie TTA/TTSA	100/1 150/1 300/1	1 1 2,5	- TA di fase con relè: • SEB IFX4L, IFD4L	Cablaggio TA+Relè Prot: L ≤ 10 m S = 4 mmq Tipo chiuso, diametri – 75 – 80 mm	07 marzo 2023
Reg.srl	Serie TT/TTO	100/1	0,5 1	- TO omopolare con relè: • SEB IFX4L , IFD4L	Cablaggio TA+Relè Prot: L ≤ 10 m S = 4 mmq Tipo chiuso, diametri 110 mm	07 marzo 2023
Reg.srl	Serie TTA/TTSA/TN	50/1 100/1 150/1 300/1 400/1 600/1	2,5/2 1 2 2,5 2,5 2,5	- TA di fase con relè: • Siemens Siprotec 7SX800	Cablaggio TA+Relè Prot: L ≤ 10 m S = 4 mmq Tipo chiuso, diametri – 75 – 80– 95 mm	22 maggio 2024

SISTEMI DI PROTEZIONE GENERALE PER RETI MT - Norma CEI 0-16

TA, TO, TV non automaticamente idonei per protezioni non integrate

Agg.
17 febbraio 2025

COSTRUTTORE	MODELLO	RAPPORTO	PRESTAZIONE [VA]	UTILIZZO	NOTE	DATA PUBBL.
Reg srl	Serie TT/TTO	100/1	0,5 1	- TA omopolare con relè: Siemens Siprotec 7SX800	Cablaggio TA+Relè Prot: L ≤ 10 m S = 4 mmq Tipo chiuso, diametri – 95 – 105-110-160- 200-300-320 mm	22 maggio 2024
Schneider Electric S.p.A	ARF1/N1	300A/1A	2,5	TA	Cablaggio TA+Relè Prot: L ≤ 10m s ≥ 2,5mmq	6 febbraio 2013
Schneider Electric S.p.A	ARF1/N1	100A/1A	2,5	TA	Cablaggio TA+Relè Prot: L ≤ 10m s ≥ 2,5mmq	6 febbraio 2013

SISTEMI DI PROTEZIONE GENERALE PER RETI MT - Norma CEI 0-16

TA, TO, TV non automaticamente idonei per protezioni non integrate

Agg.
17 febbraio 2025

COSTRUTTORE	MODELLO	RAPPORTO	PRESTAZIONE [VA]	UTILIZZO	NOTE	DATA PUBBL.
Schneider Electric S.p.A	ARF1/N1	50A/1A	1,5	TA	Cablaggio TA+Relè Prot: L<= 10m s>= 2,5mmq	6 febbraio 2013
S.I.P.I.E. S.p.A.	TFT110	100/1A	0,5	- TO omopolare con relè: • SIEMENS Siprotec 7SJ80 • SIEMENS Reyrolle 7SR10 • SIEMENS Reyrolle 7SR11	Tipo chiuso, diametro 110mm	20 gennaio 2020
S.I.P.I.E. S.p.A.	TF 110S	100/1	2	- TO omopolare con relè: • SIEMENS Siprotec 7SJ80 • SIEMENS Reyrolle 7SR10 • SIEMENS Reyrolle 7SR11 -	Tipo chiuso, diametro 110mm	20 gennaio 2020

SISTEMI DI PROTEZIONE GENERALE PER RETI MT - Norma CEI 0-16

TA, TO, TV non automaticamente idonei per protezioni non integrate

**Agg.
17 febbraio 2025**

COSTRUTTORE	MODELLO	RAPPORTO	PRESTAZIONE [VA]	UTILIZZO	NOTE	DATA PUBBL.
S.I.P.I.E. S.p.A.	TFX110	100/1A	0,5	- TO omopolare con relè: • Alstom Grid Tipo MX3AMD016A • COL Giovanni Paolo S.p.A. SEB Div. Elettronica e Sistemi Tipo IFX3S, IFX4L, IFD4L • Microelettrica Scientifica Tipo N-DIN-016 - MC20-CEI • SIEMENS Siprotec 7SJ80 • SIEMENS Reyrolle 7SR10 • SIEMENS Reyrolle 7SR11 • THYTRONIC Tipo NA10-NA016-NA30-NA60	Tipo chiuso, diametro 110mm	30 ottobre 2020

SISTEMI DI PROTEZIONE GENERALE PER RETI MT - Norma CEI 0-16

TA, TO, TV non automaticamente idonei per protezioni non integrate

Agg.
17 febbraio 2025

COSTRUTTORE	MODELLO	RAPPORTO	PRESTAZIONE [VA]	UTILIZZO	NOTE	DATA PUBBL.
S.I.P.I.E. S.p.A.	TFX110H	100/1	1	- TO omopolare con relè: • Alstom Grid S.p.A. Tipo MX3AMD016A • Microelettrica Scientifica Tipo N-DIN-016 - MC20-CEI • SIEMENS Siprotec 7SJ80 • SIEMENS Reyrolle 7SR10 • SIEMENS Reyrolle 7SR11 • THYTRONIC Tipo NA10-NA016-NA30-NA60	Tipo chiuso, diametro 110mm	20 gennaio 2020
S.I.P.I.E. S.p.A.	TF69P	100/1	1	- TA di fase non lineare con relè: • Col Div. SEB IFX4N – IFX3S • Col Div. SEB IFX4L – IFD4L • SIEMENS Siprotec 7SJ80 • SIEMENS Reyrolle 7SR10 • SIEMENS Reyrolle 7SR11	Tipo chiuso, diametro 69mm	30 ottobre 2020

SISTEMI DI PROTEZIONE GENERALE PER RETI MT - Norma CEI 0-16

TA, TO, TV non automaticamente idonei per protezioni non integrate

Agg.
17 febbraio 2025

COSTRUTTORE	MODELLO	RAPPORTO	PRESTAZIONE [VA]	UTILIZZO	NOTE	DATA PUBBL.
-------------	---------	----------	---------------------	----------	------	-------------

S.I.P.I.E. S.r.l.	TF69P	150/1	1,5	- TA di fase non lineare con relè: • Col Div. SEB IFX4N – IFX3S • Col Div. SEB IFX4L– IFD4L	Tipo chiuso, diametro 69mm	30 ottobre 2020
S.I.P.I.E. S.r.l.	TF69P	300/1	2,5	- TA di fase non lineare con relè: • Col Div. SEB IFX4N – IFX3S • Col Div. SEB IFX4L– IFD4L	Tipo chiuso, diametro 69mm	30 ottobre 2020
S.I.P.I.E. S.r.l.	T210X	100/1A	0,5	- TO omopolare con relè: • Alstom Grid Tipo MX3AMD016A • Microelettrica Scientifica Tipo N-DIN-016 - MC20-CEI - THYTRONIC Tipo NA10-NA016-NA30-NA60	Tipo chiuso, diametro 210mm	16 marzo 2011

SISTEMI DI PROTEZIONE GENERALE PER RETI MT - Norma CEI 0-16

TA, TO, TV non automaticamente idonei per protezioni non integrate

Agg.
17 febbraio 2025

COSTRUTTORE	MODELLO	RAPPORTO	PRESTAZIONE [VA]	UTILIZZO	NOTE	DATA PUBBL.
-------------	---------	----------	---------------------	----------	------	-------------

S.I.P.I.E. S.r.l.	TOA11X	100/1A	1	- TO omopolare con relè: - Alstom Grid Tipo MX3AMD016A - Microelettrica Scientifica Tipo N-DIN-016 - MC20-CEI - THYTRONIC Tipo NA10-NA016-NA30-NA60	Tipo apribile, diametro 110mm	16 marzo 2011
THYTRONIC S.p.A.	T110P#C5B1	100/1	0,5	- TO omopolare con relè THYTRONIC NA016, NA10	Tipo chiuso, diametro 110 mm	05 dicembre 2024
THYTRONIC S.p.A.	T110P#C1B1	100/1	1	- TO omopolare con relè: THYTRONIC NA016, NA10, NA30, NA60, XMR-A, XMR-P	Tipo chiuso, diametro 110 mm	05 dicembre 2024
THYTRONIC S.p.A.	T110P#A1B1	100/1	1	- TO omopolare con relè THYTRONIC NA016, NA10, NA30, NA60, XMR-A, XMR-P	Tipo aperto, diametro 110 mm	05 dicembre 2024
THYTRONIC S.p.A.	T200P#C1B1	100/1	1	- TO omopolare con relè THYTRONIC NA016, NA10, NA30, NA60, XMR-A, XMR-P	Tipo chiuso, diametro 200 mm	05 dicembre 2024